

Virtausputkien ankkurointi

PEX virtausputkien 22–40 mm
kokoluokille riittää normaalisti
liitettävän laitteen, jakotukin tai
metalliputken oma ankkurointi.
(talojohdot)

PEX virtausputkien 50–110 mm
kokoluokille suositellaan
virtausputkien ankkurointia putkien
ääripäiden liitoskohtiin. (Tekninen tila
/ rakennuksen pääty)

Virtausputket voidaan ankkuroida
Flextra-ankkurointikannakkeella
tai päätyliittimeen asennettavalla
ankkurointiliittimellä.

FLEXTRA Seinäkannake (> 50 mm)

Kokoluokka	mitat (mm)	Paino	LVI-nro	Tuotenumero	OVH-hinta
UNO 50 mm	175 x 307	1.5 kg			150,00 €
UNO 63 mm	175 x 420 – 475	6.1 kg			155,00 €
UNO 75 mm	175 x 435 – 485	6.5 kg			500,00 €
UNO 90 mm	175 x 455 – 515	7.0 kg			520,00 €
UNO 110 mm	175 x 485 – 540	7.6 kg			600,00 €
DUO 63 + 63 mm	175 x 375	1.6 kg			155,00 €
DUO 75 + 75 mm	175 x 410	1.6 kg			x
DUO 50+40mm	175 x 375	1.6 kg			150,00 €
DUO 50+32mm	175 x 375	1.6 kg			150,00 €

