

Kaivanto ja peitto

- ✓ Noudata hyviä ohjeita ja säädöksiä putkikaivantojen tekemisessä sekä putkien peittämisessä.
- ✓ Vältä terävien kivien sekä pintamaan asentamista suoraan putkistojen päälle.
- ✓ Hule- ja pohjavesialueilla sekä poikkeuksellisen kosteissa olosuhteissa suositellaan salaojitusta.
- ✓ Aluekohtainen routasyvyys on huomioitava kaivannon syvyydessä.
- ✓ Haaroitus- ja liitoskohtien peitossa noudata huolellista varovaisuutta.
- ✓ Kaivantojen lopullinen peitto vasta koeponnistuksen ja huuhtelun jälkeen.
(Ympäristöministeriön ohje vesi- ja viemärlaitteistoille. Määräys nro. 2.8)

Peittosyvyys **liikennealueilla**

min. 1000 mm

SLW60 luokka

Peittosyvyys **viheralueilla**

min. 800 mm

Ei raskasta kuormaa

Peittosyvyys **max.**

2600 mm

Putkea ympäröivä **hiekkä**

min. 10 cm

Raekoko max. 3 mm

Varoitusnauha

Asenna varoitusnauha

Kts. kaivantokuvat

Salaojitus suositellaan

Hulevesialueet

Pohjavesialueet

Poik. kosteat olosuhteet

Lisäeristys

- **Piha ja katualueet** Voidaan käyttää alueilla missä lumien poisto talvella
- **Ei pakollinen** Putken päälle asennettavalla levyllä (Finnfoam tai vastaava)

